

RCNE560E40ZXP

Réfrigérateur | Pose libre | Combiné | E | 514 | Compartiment Everfresh+® | Inox |



NeoFrost Dual Cooling

Conservez vos aliments de façon optimale

Ce froid ventilé total gère deux taux d'humidité : Dans le congélateur, l'air est sec et évite la formation de givre. Dans la partie réfrigérateur, l'air est plus humide, ce qui permet aux aliments de se conserver plus longtemps.



Technologie HarvestFresh

Faites le plein de vitamines

HarvestFresh reproduit le cycle naturel du soleil à l'aide d'un éclairage LED tricolore. Cette technologie permet de conserver 100% des vitamines A et C de vos fruits et légumes.



Compartiments 0-3° & Everfresh+®

Préservez parfaitement vos aliments sensibles

Les compartiments 0-3° et Everfresh+® sur rails sont conçus pour conserver plus longtemps vos aliments fragiles, grâce à une température proche de 0 et fruits et légumes, grâce à un taux d'humidité optimisé.

Ecran LCD

Contrôlez facilement votre appareil


L'écran LCD tactile vous offre un accès au réglage des températures et des options comme le mode Eco, la congélation rapide ou le mode vacances. Si la porte est ouverte, une alarme sonore se déclenche.



Ouverture de porte sans débord

Bénéficiez d'une ouverture de porte optimisée

Grâce à l'ouverture de porte sans débord, installez où bon vous semble votre appareil: contre un mur ou à côté d'un meuble, l'ouverture n'est plus gênée.



RCNE560E40ZXP

Réfrigérateur | Pose libre | Combiné | E | 514 | Compartiment Everfresh® | Inox |

INFORMATIONS

Référence	RCNE560E40ZXP
Séries	bPRO 500
Type d'appareil	Réfrigérateur
Type de pose	Pose libre
Famille de produit	Combiné
Position du congélateur	En bas
Afficheur digital	Oui
Type de contrôle	Electronique
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842379130

DESIGN

Couleur de la porte	Inox
Couleur des côtés	Gris Acier
Type de poignée	Intégrée avec finition métal
Matériau de la poignée	Plastique
Couleur de la poignée	Gris
Finitions clayettes verre	Silver
Type d'afficheur	Ecran LCD

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Mode congélation rapide	Oui
Mode réfrigération rapide	Oui
Mode Eco	Oui
Mode Vacances	Oui
Alarme de porte ouverte	Oui
Type d'éclairage	Plafonnier PowerLED
Porte réversible	Oui
Verrouillage des commandes	Oui

PERFORMANCES

Nombre d'étoiles	4
T°. ambiante mini. de fonction. (°C)	-5
Compresseur ProSmart Inverter	Oui
Classe d'efficacité énergétique	E
Capacité de congélation (kg/24h)	7.80
Classe de perception sonore	C
Niveau sonore dB(A)	38
Consommation annuelle (kWh/a)	304.05
Classe climatique	SN-T
Volume net du réfrigérateur (litres)	356
Volume net du congélateur (litres)	158
Volume total (litres)	514
Autonomie du congélateur (h)	16.00

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Européenne
Longueur du câble (m)	2.15
Type de fluide réfrigérant	R600a
Volume net de la zone 0/3° C (litres)	36

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Type de froid congélateur	Froid ventilé
Nombre de tiroirs	3
Type de fabrication de glaçons	Bac à glaçons avec couvercle
Nombre de bacs à glaçons	1

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR


Ventilateur réfrigérateur	Oui
Nombre de balconnets larges	4
Nombre de bac à légumes	1
Clayette porte-bouteilles chromée	Oui
Boîte à œufs	1
Compartiment Everfresh®	Oui
Technologie HarvestFresh®	Oui, Standard
Nombre de clayettes verre ajustables	2
Nombre total de clayettes verre	3

DIMENSIONS & LOGISTIQUE

Hauteur sans emballage (cm)	192.0
Largeur sans emballage (cm)	70.0
Profondeur sans emballage (cm)	74.5
Poids sans emballage (kg)	84.0
Hauteur avec emballage (cm)	200.0
Largeur avec emballage (cm)	76.0
Profondeur avec emballage (cm)	90.0
Poids avec emballage (kg)	92.0
Nomenclature	84181020
Livraison en 40	42
Livraison en 40 ForkLift	28
Livraison en camion à la verticale	48
Livraison en 40 HC ForkLift	28



304 kWh/annum



Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 06/03/2023 - V5

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

