

Table de cuisson

Réf. : SPI9332MB



GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SPI9332MB

DÉFINITION DU PRODUIT

Autres couleurs disponibles	00
Couleur de la surface	Noir
Code EAN	3660767970755
Emplacement du bandeau	Frontal
Largeur en cm	
Matériau du cadre	00
Matériau de la table	Verre
Mode d'installation	Encastrable
Nombre de foyers	4
Type d'énergie	Mixte
Type de table	Mixte gaz & induction
Typologie	Induction

Les Plus produits

LES FOYERS

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	176	172				
Consommation d'énergie électrique totale (EC)						
Dimension de l'élément chauffant (mm)	160	210	Semi rapide	Grand rapide		
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)			59,6	61,2		
Efficacité énergétique gaz total (EE)						
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Sans	Sans		
Position de l'élément chauffant	A l'avant	Arrière	A l'avant	Arrière		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2200	3700	1500	3100		
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Gaz	Gaz		
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	00	00		

GRILLES

Couleur de la grille	Noir mat
Matériau de la grille	Fonte
Nombre de grilles	2
Type de grille	Monofoyer

COMMANDES

Autres commandes	00
Minuterie	Electronique 99mn
Système d'allumage	Intégré;Une main
Type de commandes	Manettes;Touches sensibles
Type de régulation d'énergie	00

Table de cuisson

Réf. : SPI9332MB

BRANCHEMENTS	
Fréquence en Hz	50
Intensité en A	10
Longueur du cordon en cm	150
Puissance maxi électrique en kW	3.6
Tension en V	220-240
Type de prise électrique	Sans

BRANCHEMENTS GAZ	
Autres types de gaz possibles	Butane / Propane
Equipement gaz d'origine	Naturel 20 mbar
Injecteurs fournis	Jeu injecteurs butane 29 mbar
Puissance maxi gaz en kW	4.6
Raccordement au gaz	

SÉCURITÉS	
Certificats de conformité	CE
Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Détection de récipients	Oui sur induction
Système de sécurité gaz	Par thermocouple
Témoin de chaleur Résiduelle	1 voyant / foyer
Témoin de mise sous tension	00
Verrouillage centralisé	Oui

DIMENSIONS	
Dimensions d'encastrement en mm	265X490
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm	185X770X590
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm	64X263X488
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm	50X310X520
Poids brut en kg	12.5
Poids net en kg	11.8