



Photos non contractuelles

GEBM19300DXMPF

Four Pyrolyse 72 L



Chef Expert

La cuisson Chef Expert vous permet de cuire sur 3 niveaux différents en même temps sans transfert de goût ni d'odeur. La combinaison des 3 résistances et du ventilateur assure d'excellents résultats de cuisson.



Rail télescopique

Le rail télescopique permet un accès simple et sécurisé aux plats. Grâce à ce système, l'accès aux plats est simple et sécurisé. Ils viennent à vous et peuvent être enfournés et retirés très facilement, sans risque de brûlure.



Fermeture douce

Gagnez en confort et en silence grâce à un système d'ouverture tout en douceur. Grâce des charnières spécifiques, la vitre est retenue juste avant la fermeture de la porte, pour que celle-ci se fasse tout en douceur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS

Référence	GEBM19300DXMPF
Séries	GR5500
Code EAN	4013833064909
Marque	GRUNDIG
Origine de fabrication	Turquie
Code SAP	7727188449
Couleur	Dark Inox
Famille de produit	Four encastrable
Type de four	1 Cavité

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension [V]	220-240
Fréquence [Hz]	50
Type de prise	Prise fournie
Câble d'alimentation fourni	Standard

COMMANDES

Ecran / minuterie	Grand afficheur sensible & boutons
Couleur d'affichage de l'écran	Blanc
Verrouillage de l'écran	Oui
Réglage de la luminosité	Oui
Type de bouton	PRKP4
Panneau de commandes	Design Prologue Edge ht 100 mm
Bouton rétractable	Oui
Type de commande	Contrôle mécanique

COMMANDES DU FOUR

Design - Panneau de commande	Design Prologue Edge ht 100 mm
------------------------------	--------------------------------

DESIGN

Couleur boutons	Noir
Couleur du bandeau	Dark Inox
Type du bandeau	Métal + verre
Couleur bouton(s)	Noir
Design Porte	Design " U " Prologue Edge
Finition du bandeau	Dark Inox
Couleur de la porte	Dark Inox
Couleur de la poignée	Dark Inox (Support Dark Inox)

CARACTÉRISTIQUES

Type de four	Multifunctional Cooking
Nombre de vitres	4
Porte Froide	Porte froide GIFAM
Contre-porte	Plein verre (amovible)
Fermeture douce	Oui
Verrouillage de porte	Verrouillage Pyrolyse
Gradins amovibles	5
Norme type de porte	Ce (Oui)
Éclairage intérieur	1 éclairage (voûte)
Type de poignée	PRH1
Rails télescopiques	1 Niveau
Type d'ouverture de la porte	Abattant
Type de Gril	Electrique
Couleur de l'émail	Triton
Chaleur pulsée - Chef Expert	Oui
Chaleur pulsée 3D	Oui
Ventilateur de refroidissement	Oui
Rail(s) télescopique(s)	2 niveaux
Cavité principale - Volume utile (lt)	72
Volume [L]	72
Volume utile [lt]	72

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	A+
Cons. convection Naturelle 1 (kWh)	0,99
Puissance totale électrique (kW)	3300 watts
Cons.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0,69
Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0,69
Consommation d'énergie	Standard
Niveau de bruit	Standard

FONCTIONS

Nombre de fonctions	10 programmes (électronique)
Chaleur pulsée 3D	Oui
Chaleur pulsée - Chef Expert	Oui
Chaleur Tourante	Oui
Chaleur Brassée	Oui
Convection naturelle	Oui
Décongélation	Oui
Chaleur tournante Eco	Oui
Sole	Oui
Gril fort	Oui
Éclairage intérieur	Oui
Flexicrisp	Oui

DIMENSIONS & LOGISTIQUE

Profondeur avec emballage (cm)	66
Largeur avec emballage (cm)	66
Hauteur avec emballage (cm)	65,5
Poids avec emballage (kg)	38,7
Profondeur sans emballage (cm)	56,7
Largeur sans emballage (cm)	59,4
Hauteur sans emballage (cm)	59,5
Poids sans emballage (kg)	36,3
Nomenclature	85166080
Livraison en 40	162
Livraison en 40 ForkLift	162
Livraison en camion à la verticale	240
Livraison en 40 HC ForkLift	213

NETTOYAGE

Pyrolyse	Oui
Nettoyage vapeur	Simple

ACCESSOIRE INCLUS

Plaque à pâtisserie	1
---------------------	---

ACCESSOIRES INCLUS

Grille(s)	1
Lèche frite anti-adhérent	Standard



Durée de disponibilité des pièces détachées = 12 ans

Fiche provisoire

02/01/2024 - V1

grundig.fr