

B7BCNA295HS2

Réfrigérateur | Intégrable | Froid ventilé | D | 270 L | Glissières |



AEROflow

La nouvelle génération de technologie NoFrost AEROflow permet une distribution plus homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur et une meilleure conservation des aliments en limitant le phénomène de déshydratation.



Technologie HarvestFresh

Faites le plein de vitamines

HarvestFresh reproduit le cycle naturel du soleil à l'aide d'un éclairage LED tricolore. Cette technologie permet de conserver 100% des vitamines A et C de vos fruits et légumes.



Classe D

Faites des économies d'énergie

Ce réfrigérateur ultra performant consomme jusqu'à 36% d'énergie en moins par rapport à un réfrigérateur classe F. Idéal pour un appareil fonctionnant 24 heures sur 24 !



Compartment 0-3°C

Conservez parfaitement vos aliments sensibles

Le compartiment fraîcheur 0-3°C préserve les aliments les plus fragiles comme les viandes, les poissons, la charcuterie et prolonge leur conservation jusqu'à 3 fois plus longtemps.



Pièces détachées disponibles pendant 12 ans

Un appareil réparable

Beko s'engage à conserver les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans, à compter de la première date d'achat par les consommateurs.

Disponibilité des pièces détachées

B7BCNA295HS2

Réfrigérateur | Intégrable | Froid ventilé | D | 270 L | Glissières |



Existe uniquement en ENCASTRABLE



INFORMATIONS	
Référence	B7BCNA295HS2
Séries	bPRO 700
Marque	Beko
Type d'appareil	Réfrigérateur
Type de pose	Intégrable
Famille de produit	Double Door - freezer bottom <Built In >
Code SAP	7525320005
Position du congélateur	En bas
Afficheur digital	Oui
Type de contrôle	Electronique
Type de fixation encastrable	Glissières
Type de froid	Froid ventilé
Type de prise	Prise fournie européenne
Origine de fabrication	Roumanie
Code EAN	8690842765964
Technologie de froid	Froid ventilé

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Prise fournie européenne
Longueur du câble (m)	2,15
Type de fluide réfrigérant	R600a

DESIGN	
Couleur de la porte	Blanc
Couleur des côtés	Blanc
Finitions clayettes verre	Finitions premium
Type d'afficheur	Ecran digital
Print Fan réfrigérateur	Aeroflow
Type de contrôle	Ecran plafonnier (touch)

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES	
Mode congélation rapide	Oui
Porte réversible	Oui
Type d'éclairage	Plafonnier PowerLED
Mode Vacances	Oui
Alarme de porte ouverte	Oui

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	D
Classe climatique	SN-T
T° ambiante mini. de fonction. (°C)	-5
Nombre d'étoiles	4
Capacité de congélation (kg/24h)	3,5
Autonomie du congélateur (h)	13
Niveau sonore dB(A)	35
Compresseur VDE	Oui
Compresseur ProSmart Inverter	Oui
Classe de perception sonore	B
Consommation annuelle (kWh/a)	193
Volume de la zone 0-3°C (litres)	21
Volume net du réfrigérateur (litres)	194
Volume net du congélateur (litres)	76
Volume total (litres)	270

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR	
Nombre de tiroirs	3
Type de fabrication de glaçons	Bac à glaçons
Nombre de bacs à glaçons	1

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR	
NeoFrost Metal	Metal Look
Ventilateur réfrigérateur	Oui
Compartment 0/3°	Oui
Technologie HarvestFresh®	Standard
Nombre de balconnets larges	2
Nombre de demi-balconnets	3
Nombre de bac à légumes	1
Boîte à œufs	1
Nombre de clayettes verre ajustables	3
Nombre total de clayettes verre	5

DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Hauteur sans emballage (cm)	177,5
Largeur sans emballage (cm)	54
Profondeur sans emballage (cm)	55
Poids sans emballage (kg)	61
Nomenclature	84181080
Livraison en 40	80
Livraison en 40 ForkLift	60
Livraison en camion à la verticale	92
Hauteur avec emballage (cm)	187
Profondeur avec emballage (cm)	60
Largeur avec emballage (cm)	57,5
Poids avec emballage (kg)	65,8
Type de conditionnement	carton d'emballage
Livraison en 40 HC ForkLift	60



Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 14/06/2025 - V2

Fiche provisoire

Suivez notre actualité sur le site [beko.fr](https://www.beko.fr) et sur

