

iQ500, Réfrigérateur intégrable, 82 x 60 cm, Charnières pantographes softClose KU21RADE0



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs

Accessoires en option

KF10ZAX0 :
KU20ZSX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

- ✓ Home Connect : contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Avec le SoftClosing Door, la porte se ferme automatiquement une fois l'angle des 20° dépassé
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Clayettes très résistantes, en verre de sécurité, faciles à nettoyer
- ✓ Mode vacances : réduit la consommation de votre réfrigérateur lors de vos absences prolongées.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 93 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 134 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Design: Encastrable
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 820 mm
 Largeur: 598 mm
 Profondeur: 548 mm
 Niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
 Poids net: 34.4 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003934036
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KU21RADE0
 Type de congélateur: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Sous plan
 Accessoires inclus: 1 x casier à oeufs



iQ500, Réfrigérateur intégrable, 82 x 60 cm, Charnières pantographes softClose KU21RADE0

Équipement

- Volume total : 134 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 93 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B

Confort et sécurité

- Home Connect
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- sous le plan de travail

Design

- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 134 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 3 balconnets
- Support à bouteilles
- Support à bouteilles dans balconnet XXL

Système de conservation

- 1 freshBox

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- Casiers à oeufs
- Mode vacances, mode éco, Mode Sabbat
- Fixation de porte à pantographe


INFORMATIONS GENERALES

iQ500, Réfrigérateur intégrable, 82 x 60 cm, Charnières pantographes softClose KU21RADE0

Cotes

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm




- A: Hauteur de sous-structure
 - B: ≥ 560 mm (recommandé)
 - C: Un accessoire spécial peut être commandé si le vissage est impossible
- Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit

Mesures en mm




Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 14 kg