

Combiné intégrable niche 178

B18A1D/I1

Un réfrigérateur combiné **F** équipé de la technologie **LOW FROST** qui réduit la formation de givre de 50%\* et vous offre une grande flexibilité de rangement.



LOW  
FROST

Equippé d'un ventilateur pour une répartition homogène de l'air dans votre congélateur

| LABEL  |                  |
|--|------------------|
| Consommation d'énergie (kWh/an)**  | 283              |
| Consommation d'énergie (kWh/24 h)  | 0,78             |
| Classe d'efficacité énergétique **   | <b>F</b>         |
| Niveau sonore dB(A) **   | 35               |
| Volume utile total (en litres)**   | 273              |
| Origine de fabrication   | Italie           |
| EQUIPEMENT   |                  |
| Thermostat   | MECANIQUE        |
| Type de gaz  | R600a            |
| Classe climatique  | SN-T             |
| Système de fixation  | GLISSIERES       |
| Portes réversibles   | OUI (DROITE)     |
| RÉFRIGÉRATEUR  |                  |
| Volume utile (en litres)**   | 194              |
| Dégivrage  | AUTOMATIQUE      |
| Air Brassé   | NON              |
| Eclairage intérieur  | LED              |
| Clayettes verre (dont ajustables)  | 4(3)             |
| Clayette bouteille Inox ajustable  | -                |
| Bac à légumes  | 1                |
| Aménagement contre-porte:  |                  |
| - Balconnets contre-porte  | 3                |
| CONGÉLATEUR  |                  |
| Nombre d'étoiles   | 4                |
| Low Frost  | OUI              |
| Volume utile (en litres)**   | 79               |
| Dégivrage  | MANUEL           |
| Nombre de tiroirs  | 3                |
| Flap Abattant  | -                |
| Touche congélation rapide  | -                |
| Pouvoir de congélation (kg/24 h)   | 4                |
| Autonomie en cas de coupure de courant   | 19               |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  |                  |
| Poids net / avec emballage (kg)  | 50,6 / 52,2      |
| Dimensions nettes en cm (HxLxP)  | 177x54x54,5      |
| Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)  | 184x58x60,8      |
| Niche d'encastrement en mm (HxLxP)   | 177,6x56x55,5    |
| Alimentation électrique  | 50Hz/220-240/16A |
| ** Conforme au règlement délégué 2017  |                  |
| *Par rapport à un combiné équivalent Whirlpool avec un congélateur en froid statique |                  |

| Référence | 12 NC        | EAN           |
|-----------|--------------|---------------|
| B18A1D/I1 | 859991611250 | 8050147611258 |



















