

**Série 4, Table gaz, 60 cm, Inox
PGP6B5K90**



- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Support des petites casseroles
- HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL
- HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS
- HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS

**Table gaz équipée de supports de
casseroles en fonte adaptés au
lave-vaisselle.**

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
 Type d'installation: Encastrable
 Type de table: Gaz
 Nombre de foyers: 4
 Système de commandes: Manette losangée
 Niche d'encastrement: 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Largeur appareil: 582 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 51.1x582x520 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 141 x 651 x 578 mm
 Poids net: 9.7 kg
 Poids brut: 10.7 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
 Matériau de la surface: Acier inox
 Couleur de la surface: Inox
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242005484669
 Puissance maxi gaz: 7500 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



Série 4, Table gaz, 60 cm, Inox PGP6B5K90

Table gaz équipée de supports de casseroles en fonte adaptés au lave-vaisselle.

Design

- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.1 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

Série 4, Table gaz, 60 cm, Inox
PGP6B5K90

