



#### La plaque de cuisson avec zones flexibles qui s'adapte à chaque taille de plat

Avec la plaque à induction 600 FlexiBridge, vous avez le choix entre trois options de disposition pour plus de flexibilité lorsque vous utilisez plusieurs casseroles et poêles en même temps. Choisissez entre deux zones de taille moyenne - une petite et une grande - ou une zone extra large pour les planchas.

### Bénéfices et Caractéristiques



#### Avec FlexiBridge, votre plaque s'adapte aux plats de différentes tailles

La fonction FlexiBridge de notre plaque de cuisson à induction rend la cuisine plus pratique. Les trois possibilités de disposition offrent une plus grande flexibilité lorsque vous utilisez plusieurs casseroles et poêles en même temps. Choisissez entre deux zones de taille



#### Faites glisser vos récipients sur la bonne température avec PowerSlide

Avec la fonction PowerSlide®, déplacez simplement vos poêles et casseroles entre les zones de température prédéfinie : saisissez ou faites mijoter sans interruption. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre zone de cuisson et créer des plats sans effort.

#### Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood®, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



#### Plus de place pour préparer de délicieux plats avec la triple zone

Découvrez la cuisine en toute liberté avec la triple zone. La grande zone de cuisson vous permet d'utiliser vos plus grosses poêles, casseroles, et même vos plats à paella sur la table de cuisson. Et grâce à notre technologie à induction, elle ne fait aucun compromis sur les performances



#### Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H<sup>2</sup>H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Indicateur de mise en marche par LED
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARD Induction : 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/160/240/320mm
- Foyer AVC Induction : 1400/2500W/145mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

**Spécifications techniques**

Nombre de zones de cuisson	4	Volts	220-240/400V2N
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Poids brut/net (kg)	15 / 13.94
Technologie de chauffe de la plaque plaque électrique	Induction	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Pays de fabrication	Allemagne
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.8x21.4	PNC	949 599 298
Diamètre foyer arrière droit	32	Code EAN	7333394032221
Diamètre foyer avant centre	14.5	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*		
Consommation énergétique foyer arrière droit	183.3		
Consommation énergétique foyer avant centre	187.5		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	188.8		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	780x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		

