

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHV4974HB



Haute performance Cette hotte, reconnue par le label énergétique Classe A+, offre le must en termes d'économie d'énergie et d'efficacité, résultat d'une conception parfaitement aboutie.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHV4974HB
Code EAN	3660767996496
Code douanier	84146000

CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte décor murale
Type de design	Verticale
Largeur (cm)	90
Finition	Verre
Couleur	Noir
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	A extraction
Type de moteur	Brushless
Puissance total des moteurs (W)	160
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans hotte
Arrêt différé	Oui
Variateur LED	Oui
Nombre de turbines	1

Les plus produits

Purificateur d'air Le nouveau purificateur d'air ingénieux De Dietrich allié au filtre HEPA assainit l'air de votre cuisine. Activable quand vous le souhaitez, il détecte la qualité de l'air et les particules nocives sont éliminées, pour un environnement toujours sain.

Une conception de haute lignée Cette nouvelle hotte allie design, technologie et fonctionnalité. Une élégante façade en verre, des performances exceptionnelles et de nombreuses innovations : découvrez une maîtrise hors pair dans un écran minimaliste d'exception.

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHV4974HB

PERFORMANCES	
Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kW/h)	33
Classe d'efficacité énergétique	A+
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	225
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	550
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	745
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	80
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	265
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	440
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	40
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	60
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	69
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	42
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	64
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	75
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	C
Intensité lumineuse (Lux)	121
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E

COMMANDES ET ECLAIRAGE	
Type de commandes	Commandes électroniques rétro-éclairées
Nombre de vitesses (hors booster)	3
Booster	Oui
Indicateur de saturation de filtres	Non
Type d'éclairage	Led stripe
Nombre de lampe	1
Puissance totale des lampes (W)	7

EQUIPEMENT	
Type de fonctions	Arrêt différé;Eclairage;Vitesse;Marche/Arrêt
Nombre de filtres à graisse	2
Type de filtre à graisse	Aluminium lavage au lave-vaisselle
Accessoires fournis	Cheminée
Référence du filtre à charbon	FWND-185
Référence du kit de recyclage	
Accessoires en option	Filtre charbon
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	150
Défecteur	Non
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION	
Fusible (A)	1.28
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	400X900X404
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	575/905
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	500X1000X550
Poids net (kg)	22
Poids brut (kg)	26.2

FABRICATION	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	