

T26DS49N0
TABLE GAZ INOX 60 CM



Table gaz en verre trempé et équipée du réglage précis FlameSelect

- ✓ FlameSelect - Grâce au contrôle efficace du flux de gaz, la flamme peut être réglée selon 9 positions. Cuisiner toujours avec la même puissance de manière sûre et précise pour des cuissons extraordinaires
- ✓ Supports de casseroles en fonte : plus de stabilité et plus pratique
- ✓ Boutons ergonomiques - Une meilleure préhension, apportent plus de simplicité - les nouveaux boutons au design NEFF

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Gaz
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
 Système de commandes : Manette losangée
 Niche d'encastrement (mm) : 45 x 560-562 x 480-492
 Largeur de l'appareil : 582
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 582 x 520
 Poids net (kg) : 10,0
 Poids brut (kg) : 11,0
 Témoin de chaleur résiduelle : sans
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Acier inox
 Couleur de la surface : Acier inox
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100
 Code EAN : 4242004203384
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 1
 Puissance maxi gaz en W : 7500
 Intensité (A) : 3
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242004 203384

T26DS49NO

TABLE GAZ INOX 60 CM

Équipement

Design :

- Acier inox
- Boutons ergonomiques

Puissance :

- 4 brûleur(s)
- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Arrière gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant gauche : Brûleur normal 1.75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance avec précision.
- Allumage électrique une main
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Câble : 100 cm
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Puissance de raccordement totale gaz 7.5 kW

T26DS49N0
TABLE GAZ INOX 60 CM

Cotes

