



Bénéfices et Caractéristiques



- Dessus verre
- Encastrement standard
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes par manettes
- Indicateur de mise en marche par LED
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Flammes verticales
- Signal sonore
- Foyer AVG Gaz semi-rapide, Flamme verticale : 1900W/78mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide, Flamme verticale : 1900W/78mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire, Flamme verticale : 1000W/63mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide, Flamme verticale : 1900W/78mm
- Foyer Milieu centre Gaz Ultra Rapide, Flammes verticales : 3800W/124mm

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	5	Code EAN	7332543816798
Nombre de zones de cuisson gaz	5	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Technologie de chauffe de la table	Gaz		
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *		
Avant gauche	57.2		
Arrière gauche	58.6		
Arrière droite	59.4		
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	58.6		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	740x510		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	40x560x480		
Type de grille(s)	5 grilles, en fonte		
Cordon fourni (en m):	1.1		
Puissance gaz totale (W)	10400		
Volts	220-240		
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés		
Gaz butane/propane:	oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs		
Poids brut/net (kg)	17.1 / 16.4		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x851x626		
Fabriqué en	Italie		
PNC	949 630 955		

