

GAGNEZ DU TEMPS AU QUOTIDIEN



Programmateur Timer Touch

Intuitif et simple d'utilisation, le programmateur semi-sensitif Timer Touch allie design, fonctionnalité et facilité d'entretien.

Catalyse

Les parois catalytiques détruisent par oxydation les projections de graisse au fur et à mesure de la cuisson. Elles sont amovibles pour un entretien facilité.

Inox anti-trace

L'acier des fours Candy est revêtu d'un traitement spécial anti-trace.

FOUR CATALYSE CANDY IDEA FIDC X665/1

- Collection IDEA
- Chaleur Tournante
- Volume 65 litres
- Classe énergétique A+
- Bandeau de commande Timer Touch
- Bandeau Inox
- 6 fonctions de cuisson
- Minuteur Oui

Généralités

| | |
|----------------------|-------------------|
| Type de chaleur | Tournante |
| Système de nettoyage | Catalyse |
| Volume (litres) | 65 |
| Structure | Simple cavité |
| Couleur | Inox |
| Design de la porte | Verre transparent |

Bandeau de commande

| | |
|----------------------|-------------|
| Programmeur | Timer Touch |
| Type de commandes | Manettes |
| Couleur des manettes | Inox |
| Couleur poignée | Inox |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--------------|
| Connectivité | Non |
| Eclairage | Halogène |
| Contrôle de température | Electronique |
| Alarme de fin de cuisson | |
| Minuteur | Oui |
| Fermeture douce | Non |
| Cycles de pyrolyse | - |
| Autre cycle | - |

Programmes

| | | |
|--------------------------------|----------------------|-----|
| Type de cuisson | Chaleur tournante | |
| Nombre de fonctions de cuisson | 6 | |
| Nombre de fonctions | 8 | |
| dont | Chaleur tournante | Oui |
| | Chaleur pulsée | Non |
| | Convection naturelle | Oui |
| | Sôle seule | Non |
| | Sôle brassée | Oui |
| | Décongélation | Oui |
| | Gril | Oui |
| | Turbogrill | Non |
| | Préservation | Non |
| | Stérilisation | Non |

Equipements

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| Nombre de grilles | 2 | |
| Lèche-frite | 1 | |
| Rails télescopiques | Non | |
| Parois | Emboutis | |
| Type de porte | Porte tempérée (2 verres) | |
| Ventilateurs de refroidissement | Oui | |
| Gradins anti-basculement | Non | |
| Tournebroche | Non | |
| Sonde de cuisson | Non | |

Performances

| | |
|---------------------------------|------------|
| Type d'énergie | Electrique |
| Classe énergétique | A+ |
| Energie convec. naturelle (kWh) | - |
| Energie chaleur tournante (kWh) | - |

Valeurs de raccordement

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Longueur cordon électrique (cm) | 135 |
| Prise fournie | Non |
| Alimentation électrique | 50 Hz / 16 A / 220-240 V |
| Puissance (W) | 2100 |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Dimensions nettes HxLxP (cm) | 59,5 x 59,5 x 56,8 |
| Dimensions emballé HxLxP (cm) | 66,5 x 62 x 64 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (cm) | 59 x 56 x 56 |
| Poids brut/net (kg) | 29,6 / 27,9 |

Accessoires Care+ Protect

Spécification technique

| | |
|------------------------|---------------|
| Code article | 33703549 |
| Pays d'origine | Turquie |
| Code douanier | 85166080 |
| Quantité par container | 213 |
| Code EAN | 8059019056906 |

