



Serie | 6 Plaque de cuisson
PXJ631FC1E
Devant biseauté
Table vitrocéramique 60 cm

Table induction avec PerfectFry sensor : pour des résultats de cuisson parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

- **DirectSelect** : permet un accès direct aux zones de cuisson, aux puissances et aux fonctions de la table.
- **PerfectFry** : pour une maîtrise parfaite de la température de vos poêles sur 4 niveaux de puissance.
- **Zone FlexInduction** : plus de flexibilité en combinant une petite zone de cuisson à une grande zone de cuisson pour chaque type de plat.
- **Table induction** : rapide, précis, facile à nettoyer et avec une faible consommation d'énergie.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	3
Système de commandes :	Precise Timer
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur de l'appareil :	592
Dimensions du produit (mm) :	51 x 592 x 522
Poids net (kg) :	17,0
Poids brut (kg) :	19,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002870984
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60


Accessoires en option

HEZ390230 : POELE 22CM TABLE SENSOR

HEZ390512 : TEPPAN YAKI

HEZ390522 : GRIL

Serie | 6 Plaque de cuisson

PXJ631FC1E

Devant biseauté

Table vitrocéramique 60 cm

**Table induction avec PerfectFry sensor :
pour des résultats de cuisson parfaits grâce
au contrôle automatique de la température.**

Design :

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
 - Fonction de gestion d'énergie
 - Sécurité surchauffe
 - Sécurité enfants
 - Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :




- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Serie | 6 Plaque de cuisson

PXJ631FC1E


Devant biseauté

Table vitrocéramique 60 cm



① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm