PX364LMB

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	60 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709321611

Esthétique

Couleur	Noir mat
Finition	Noir mat
Esthétique	Classica
Matériau	Email
Série	Nouveauté
Grilles	Fonte
Brûleurs	Contemporain Smeg
Matériau des brûleurs	Aluminium
Revêtement brûleurs	Finition noire
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	4
Couleur des manettes	Noir mat
Couleur de la sérigraphie	Gris métal

Programmes / Fonctions

Nombre total de foyers	4
Nombre de brûleurs gaz	4

Options

Encastrement	478-482x555-560 mm

Tech

UR

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.50 kW
Arrière central - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW
Avant central - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW
Droit - Gaz - Rapide - 2.60 kW

Thermocouples	Oui	**Allumage automatique intégré aux manettes**	Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	**Fréquence (Hz)**	50/60 Hz
Tension (V)	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation (cm)**	120 cm
Type de câble d'alimentation	Mono-phasé		

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	**Réglé au gaz naturel**	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	**Puissance nominale gaz**	9000 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		

Not included accessories

6MP1PX3

Kit de manettes Linéa pour tables de cuisson

WOKGHU

Support WOK en fonte

GRW

TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

Symbols glossary (TT)

Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.

CUT_OUT_STANDARD_72dpi

Commandes par manettes

Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.

Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.