

iQ700
EX851LVC1F
Bords biseautés
Table de cuisson vitrocéramique - 80
cm



Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

- ✓ Cuisson flexible grâce à l'innovation flexInduction et les 3 zones de cuisson traditionnelles.
- ✓ powerMove Plus permet un contrôle intuitif grâce à trois zones de cuisson prédéfinies avec des températures différentes.
- ✓ fryingSensor : maintient automatiquement la température désirée de la poêle. Aucun risque de brûler les aliments.
- ✓ Bandeau dual lightSlider, pour un contrôle facile et intuitif de la table.
- ✓ Grâce à la fonction powerBoost, le temps de préchauffage est jusqu'à 50% plus rapide.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 5
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-750 x 490-500
 Largeur de l'appareil : 802
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 802 x 522
 Poids net (kg) : 16,0
 Poids brut (kg) : 18,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003787540
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



4 242003 787540

iQ700**EX851LVC1F****Bords biseautés****Table de cuisson vitrocéramique - 80 cm****Équipement****Design :**

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 5 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (powerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (powerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3.3 kW (powerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

iQ700

EX851LVC1F

Bords biseautés

Table de cuisson vitrocéramique - 80

cm

Cotes

