

CANDY

FOUR PYROLYSE
FCM856B FR

Moderna : READY TO COOK*



PYROLYSE

La pyrolyse est un cycle de nettoyage après cuisson qui détruit les projections de sucres et de graisses à très haute température (450 à 500°C).



CHALEUR PULSÉE

La résistance circulaire située au fond, alliée à la turbine, vous garantit une homogénéité parfaite de la température, sans mélange d'odeurs pendant toute la durée de la cuisson.



FERMETURE DOUCE

Permet de fermer la porte d'un seul geste, en douceur et en silence. Rien de plus pratique quand on a les mains prises

- Collection Moderna
- Chaleur Pulsée
- Volume 70 litres
- Classe énergétique A

- Bandeau de commande Précô Touch
- Fermeture douce
- 7 fonctions de cuisson
- Hydrolyse Aquactiva

READY TO LIVE
Soyez prêt à vivre pleinement
*Prêt à cuisiner

Fiche produit provisoire

S.A.S GROUPE CANDY HOOVER. 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163

FOUR PYROLYSE

Moderna FCM856B FR

CANDY

Généralités

Type de chaleur	Pulsée
Système de nettoyage	Pyrolyse
Volume (litres)	70
Structure	Simple cavité
Couleur	Inox/Noir
Design de la porte	Verre transparent

Bandeau de commande

Programmateur	Préco Touch
Type de commandes	Manettes
Couleur des manettes	Inox
Couleur poignée	Inox

Caractéristiques

Connectivité	Non
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	Oui
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Oui
Ouverture douce	Non
Système Click & Clean	Non
Cycles de pyrolyse	2 : Pyro+ & Eco

Programmes

Type de cuisson	Multifonction Pulsée
Nombre de fonctions	9
Nombre de fonctions de cuisson	7
dont	
Convection naturelle	Oui
Chaleur tournante	Oui
Chaleur pulsée	Oui
Sôle seule	Non
Sôle brassée	Oui
Décongélation	Oui
Gril	Oui
Gril ventilé	Oui
Supergril	Non
Eco	Non
Gratin	Non
Boulangerie	Non
Pizza	Non
Légumes	Non
Poisson	Non
Viande	Non
Cooklight	Non
Vapeur	Non

Equipements

Nombre de grilles	1
Lèchefrite	1
Rails télescopiques	Non
Parois	Gradins fils
Type de porte	Porte froide (4 verres)
Ventilateurs de refroidissement	Oui
Gradins anti-basculement	Non

Performances

Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A
Energie conv. naturelle (kWh)	1,10
Energie chaleur tournante (kWh)	0,70

Valeurs de raccordement

Longueur cordon électrique (cm)	135
Prise fournie	Non
Alimentation électrique	50 Hz / 16 A / 220-240 V
Puissance (W)	TBC

Dimensions


Dimensions nettes HxLxP (cm)	59,5 x 59,5 x 56,8
Dimensions emballé HxLxP (cm)	66,5 x 62 x 64
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	59 x 56 x 56
Poids brut/net (kg)	35,5/ 33,7

Accessoires Care+ Protect

KAG3701-Plat et grille à rôtir 1 pcs + 1 pcs	35602000
Dégraissant professionnel : fours, grilles, barbecue & hotte - 1 Spray	35602111
Nettoyant Multi-Surface - Ecolabel & Plastic Second Life - 1 Bouteille	35602518

Spécification technique

Code article	33704114
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Code EAN	8059019100104



Fiche produit provisoire. Retrouvez plus d'informations sur www.candy.tm.fr et sur www.careplusprotect.com/fr

