



La solution pour un résultat de séchage parfait.

La technologie avancée AirDry optimise les performances de séchage en utilisant un flux d'air naturel. La porte s'ouvre automatiquement de 10 cm lors de la dernière étape du cycle pour faire sécher les plats de façon naturelle et efficace. Avec AirDry, le séchage est trois fois supérieur au résultat obtenu dans les systèmes avec

Bénéfices et Caractéristiques

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant.



Programme AutoSense, pour une efficacité maximale

Les capteurs de ce lave-vaisselle AEG règlent automatiquement la durée, la température et l'eau utilisée en fonction du niveau de salissure de la vaisselle. Pas de gaspillage d'eau, d'énergie ou de temps.



- LAVE-VAISSELLE
- TOUT INTEGRABLE
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Commande QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: XtraPower
- Départ différé 3h
- 5 programmes, 2 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude



Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Classe énergétique*	A++	Code pays origine	PL
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	262	PNC	911 535 220
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	0.921	Code EAN	7332543677689
Conso. annuelle eau (L)*	2772		
Efficacité de séchage	A		
Programme de référence	Eco 50°C		
Durée du cycle de référence (min)*	240		
Niveau sonore dB(A)**	46		
Taille (cm) / Installation	60 / Tout intégrable		
Efficacité de lavage	A		
Programme	90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Quick 30 Minutes		
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit		
Type de séchage	AirDry Technology		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	35.67 / 34.15		
Ampérage (A)	10		
Tension(V)	220-240		
Longueur de câble (m)	1.5		

