

## iQ500, Hotte murale, 60 cm, Inox LC67BHP50



A



### Accessoires en option

LZ57000	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE CLEANAIR
LZ53251	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53250	KIT DE RECYCLAGE
LZ12350	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 OU 1945 MM
LZ12250	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 OU 1445 MM
LZ10FXI05	FILTRE CLEANAIR INTEGRE

La hotte murale est puissante, a un taux d'extraction élevé et un design modern.

- ✓ Moteur à induction pour une extraction silencieuse et performante des vapeurs.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Fort taux d'extraction (674 m<sup>3</sup>/h) pour une élimination efficace des odeurs et de la vapeur.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Extrêmement silencieux lors de l'utilisation(60 db(A)).
- ✓ Le réglage intensif augmente temporairement le taux d'extraction lorsque la vapeur de la cuisine est intense, avec retour automatique après 6 min.
- ✓ Grâce à touchControl, le niveau de puissance et la lumière LED peuvent être sélectionnés directement.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox  
 Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 15,124  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 416  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 325  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 282  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 674  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 60  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Code EAN : 4242003831731  
 Puissance de raccordement (W) : 143  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Wall-mounted



4 242003 831731

## iQ500, Hotte murale, 60 cm, Inox LC67BHP50

### Équipement

**Design :**

- Hotte Box

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 416 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 674 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 35.6 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 143 W
- Intensité lumineuse : 267 lux
- Température de couleur : 3500 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

## iQ500, Hotte murale, 60 cm, Inox LC67BHP50

### Cotes

