

# De Dietrich

## Hotte

Réf. : DHB2954X

### Les Plus produits

**Made in France** Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

**Haute performance** Cette hotte, reconnue par le label énergétique Classe A+, offre le must en terme d'économie d'énergie et d'efficacité, résultat d'une conception parfaitement aboutie.

**Indicateur saturation** Afin de garantir la plus grande efficacité d'aspiration, un indicateur lumineux s'active lorsque les filtres nécessitent un renouvellement ou un nettoyage.

#### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHB2954X
Disponibilité des pièces (ans)	14

#### DÉFINITION DU PRODUIT

Couleur/matériau de la carrosserie	Inox
Code EAN	3660767984936
Largeur (cm)	90
Mode d'installation	Encastrable
Mode de fonctionnement	Convertible
Type d'appareil	Hotte décor murale pose libre

#### COMMANDES

Position turbo	Oui
Type de régulation des vitesses	Electronique
Type de commandes	Commandes électroniques

#### ECLAIRAGE

Luminance totale en Lux	393
Nombre de lampes	2
Position de la lampe	Avant
Puissance par lampe	2.0
Type de lampes	Led

#### PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	A+
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y	43
Débits maximum évacuation turbo	702
Débits maximum recyclage turbo	565
Débits maximum évacuation	394
Débits maximum recyclage	386
Eclairement moyen sur la surface de cuisson (Lux)	393
Efficacité de filtration des graisses (%)	78
Efficacité fluidodynamique (FDE)	35,4
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt	62,3
Facteur d'accroissement temps	0,7
Index d'efficacité énergétique (EEI)	43,7
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA)	53
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A)	60
Emission acoustique en évacuation (dB) Vit.1	53
Nombre de moteurs	1
Nombre de vitesses	3
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa)	484
Puissance consommée en mode arrêt (W)	
Puissance consommée en mode veille (W)	0,36
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W)	144,7

#### FILTRAGE

Accessoires en option	Filtre charbon
Accessoires fournis	
Clapet anti retour	Oui
Matériau du filtre à graisse	Aluminium lavable
Nombre de filtres	3
Référence de la rallonge de la cheminée	
Référence du kit de recyclage	

#### DIMENSIONS

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm	
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm	600X980X530
Dimensions du produit nu HxLxP en mm (sans cheminée)	60X900X500
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm	750 / 1102
Hauteur du produit sans la cheminée en mm	60
Poids brut en kg	17.5
Poids net en kg	14.5

# De Dietrich

**Hotte**

**Réf. : DHB2954X**

## BRACHEMENTS

Fréquence en Hz	50-60
Fusible en A	10
Puissance de raccordement en W	269.0
Tension en V	220-240

DRAPET