

**iQ100**  
**LB53NAA30**  
**Groupe filtrant 53 cm**

D



Le groupe d'extraction# pour un montage invisible au-dessus de la table de cuisson.

- ✓ Les 300 m<sup>3</sup>/h de débit d'air en évacuation permettent de purifier l'air lors de la cuisson.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Traditionnel  
 Certificats de conformité : CE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
 Niche d'encastrement (mm) : 208mm x 493mm x 257mm  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 4,250  
 Type de commandes : Mécanique  
 Nombre de vitesses : 3  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 300  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 300  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 61  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Code EAN : 4242003831700  
 Puissance de raccordement (W) : 121  
 Intensité (A) : KSA  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Encastrable

#### Accessoires en option

LZ10INT00 Kit de recyclage



4 242003 831700

**iQ100**  
**LB53NAA30**  
**Groupe filtrant 53 cm**

#### Équipement

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- 1 moteur
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 300 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage LED 2 x 3W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique D\* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 66.7 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : E\*
- Classe d'efficacité éclairage : D\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D\*
- Câble de raccordement : 1,5 m
- Puissance de raccordement 121 W
- Intensité lumineuse : 78 lux
- Température de couleur : 2700 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ100  
LB53NAA30  
Groupe filtrant 53 cm

Cotes

