

BDIN38641C

Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm | 16 couverts | C | 44 dB(A) | 9.5 | 8 programmes | Support Lèche Frites | Rapide LedSpot



Classe énergétique C

Économisez de l'énergie

Le lave-vaisselle Beko classe C garantit une faible consommation d'énergie.



CornerIntense

Toujours plus d'efficacité !

Grâce à un nouveau triple bras de lavage innovant au design en étoile, votre lave-vaisselle couvre une plus grande zone de la cuve. Il forme un mouvement rectangulaire et non circulaire, ainsi il lave parfaitement même dans les angles.



Selfdry

Perfectionnez votre séchage


Avec la technologie Selfdry, votre lave-vaisselle s'ouvre automatiquement en fin de cycle de 10 cm une fois que la température de la cuve est inférieure à 43 degrés.



Tiroir à couverts pleine largeur

Du rangement supplémentaire pour vos couverts

Le tiroir à couverts vous permet d'y placer des couverts additionnels afin de vous faire gagner un maximum de place et laver plus de vaisselle en une seule fois.



Installation SlideFit

Facilitez l'installation de votre lave-vaisselle

Avec ses charnières coulissantes, ce système permet une intégration parfaite du lave-vaisselle dans votre cuisine même pour les plinthes courtes (jusqu'à 6 cm).

BDIN38641C

Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm | 16 couverts | C | 44 dB(A) | 9.5 | 8 programmes | Support Lèche Frites | Rapide LedSpot



INFORMATIONS

Référence	BDIN38641C
Famille de produit	Lave-vaisselle
Type de pose	Tout intégrable
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie
Code EAN	8690842450723

PERFORMANCES EU2021

Nombre de couverts	16
Consommation d'eau (litres)	9,5
Niveau sonore dB(A)	44
Cons. d'énergie par cycle	0.768 kWh
Classe énergétique	C
Cons. d'énergie pour 100 cycles	77 kWh
Durée prog. de référence (h:min)	03:56
Classe de niveau sonore	B

CARACTERISTIQUES

Type de moteur	Moteur à induction
Matériau de la cuve	Cuve Inox
Matériau du filtre	Inox
Système de séchage	Statique
Pieds arrière réglables de l'avant	Oui
Type de fixation de porte	Porte à glissière SlideFit
Poids de porte supporté (kg)	3,0 - 9,0
Adoucisseur d'eau	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui
Anti-débordement + Anti-fuite	Oui + Aquastop
Capteur de salissure	Oui
Possibilité d'installer en colonne	Oui

PROGRAMMES

Nombre de programmes	8
Températures de lavage	35-40-50-60-65-70
Programme 1	Auto 45-65°
Programme 2	AquaFlex
Programme 3	Intensif 70°
Programme 4	Eco 50°
Programme 5	Super délicat 40
Programme 6	Quick&Shine 58°
Programme 7	Mini 30°
Programme 8	Prélavage

FONCTIONS

Option 1	Hygiène Intense
Option 2	Séchage+
Option 3	Support Lèche Frites
Option 4	Rapide
Option Tablette tout en 1	Oui
Départ différé	30 min - 24 h
LedSpot	Oui

PANIER & ACCESSOIRES

Nombre de bras de lavage	3
dont bras de lavage supérieur	Douchette
Tiroir à couverts	Pleine largeur
Panier supérieur Réglable	Sur 3 positions, même chargé
Nombre de clayettes à tasses	4
Picots rabattables panier inférieur	4
Picots rabattables panier supérieur	3
Poignée sur panier inférieur	Poignée inox
Poignée sur panier supérieur	Poignée inox
Clayettes longs couverts	Oui
Panier à couverts	Nomade, revêtement gomme
Couleur des paniers	Gris
Accessoire	Supports à lèchefrite et casseroles

DESIGN

Plateforme	Atlantis
Couleur du bandeau	Noir mat
Type d'affichage	LCD

DETAILS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	1800-2100
Type de prise	Européenne

DIMENSIONS

Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur de la niche	82-92 cm
Hauteur sans emballage (cm)	81.8
Profondeur sans emballage (cm)	55.0
Profondeur porte ouverte	115.0 cm
Poids sans emballage (kg)	40.60
Largeur avec emballage (cm)	64.4
Hauteur avec emballage (cm)	85.9
Profondeur avec emballage (cm)	66.1
Poids avec emballage (kg)	44.30

Existe uniquement en NOIR



11 ANS

Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 15/09/2021 - V

Fiche provisoire Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

