



Fusionnez les zones de cuisson pour plus d'espace avec la fonction Bridge

La table de cuisson à induction 6000 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour les ustensiles volumineux.

Bénéfices et Caractéristiques



Combinez deux zones de cuisson avec la fonction Bridge

La fonction Bridge permet de combiner deux zones de cuisson pour s'adapter à n'importe quelle taille d'ustensile. Ayant les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, cette grande zone de cuisson sera idéale pour préparer des mets pour les dîners de grandes fêtes.

Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.



Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

Moins de réglage et plus de contrôle avec les commandes à accès direct

L'interface intuitive des commandes à accès direct vous permet de sélectionner la puissance voulue de 1 à 14. Ainsi, vous pouvez régler la bonne température immédiatement sans avoir à passer par les boutons plus (+) et moins (-).



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.



Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.



- Plaque de cuisson Induction Bridge
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connexion possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Couleur	Noir
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Design	2 bords biseautés
Table	Induction	Installation plan de travail	Traditionnelle
Niveaux de puissance	14	Dimensions LxP (mm)	590x520
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Type de grille(s)	sans grille
Diamètre foyer avant gauche	21	Cordon fourni (en m):	1.5
Diamètre foyer arrière gauche	21	Volts	220-240/400V2N
Diamètre foyer avant droit	14.5	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre foyer arrière droit	18	Poids brut/net (kg)	12.8 / 10.9
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x660x600
Consommation foyer avant gauche	178.4	Pays de fabrication	Allemagne
Consommation énergétique foyer arrière gauche	178.4	PNC	949 598 476
Consommation énergétique foyer avant droit	183.2	Code EAN	7333394074979
Consommation énergétique foyer arrière droit	184.9	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	181.2		

